

Refrigerador Farmaceutico

HYC-290



Conversión de frecuencia Ahorro de energía

Compresor de frecuencia variable con sistema de refrigeración optimizado, más energéticamente eficiente.

Ecologico

Compresor de hidrocarburos y refrigerante, el refrigerante no contienen flúor o cloro que es súper amigable para el medioambiente.



Gran espacio, uniformidad superior

El espacio se utiliza de manera eficiente, y la tasa de utilización es alta y la uniformidad de temperatura es $\pm 3^{\circ}\text{C}$.



Bajo Ruido

Optimizado diseño con reducción de ruido a 43dB(A) (220V/50Hz).



Desempeño estable y 6 modos de alarma

Tres modos de alarma (luminosa, Sonora y conexión para sistemas de alarma remota).



Microprocesador



Puerta de cierre automático con función de permanencia abierta de 90°



Preciso control de temperature



Cerradura con llave



Datalogger interno con Puerto USB

Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd.

Distruidor Latinoamerica
Asesorias e importaciones Fritec sas
Tel: +57 3165270927
Website: www.haierbiomedical.com



Haier Biomedical
International



Haier Biomedical
International



@haiermedicalint



Haier Biomedical
International



Haier Biomedical
International

Scope of Application



Especificaciones



HYC-290

Datos técnicos

Tipo de cabina	Vertical, Puerta de vidrio	
Clase climática	N	
Tipo de enfriamiento	Aire forzado	
Descongelación	Auto	
Refrigerante	HC	
Ruido(dB (A))	43	43

Desempeño

Temp Rango(°C)	2-8	
----------------	-----	--

Control

Controlador	Microprocesador	
Display	LED	

Datos eléctricos

Suministro eléctrico (V/Hz)	220-240/50&60	115/60
Power (W)	350	200
Corriente (A)	1.8	2.2

Dimensiones

Capacidad (L/Cu.Ft)	290/10.2	
Net/Gross peso (approx)	(kg)	105/127
	(lbs)	231.6/280.1
Interior Dimension (W*D*H)	(mm)	530*555*1080
	(in)	20.9*21.9*42.5
Exterior Dimension (W*D*H)	(mm)	665*710*1665
	(in)	26.2*28.0*65.6
Empaque Dimension (W*D*H)	(mm)	690*790*1810
	(in)	27.1*31.0*71.1
Contenedor Load (20'/40'/40'H)	22/44/44	



Accesorios

Ruedas	Y	
Patas	Y	
Puerto de testeo	Y	
Parrillas/Canastillas	5/-	
USB Interface	Opcional	Y
Grabador temperatura	Opcional	

Alarms

Alta /Baja Temp	Y	
Conexión alarma remota	Y	
Falla en alimentación	Y	
Error en sensor	Y	
Baja batería	Y	
Puerta abierta	Y	

Otros

Certificados	CE	UL
--------------	----	----